



TWO (socket)

Specificaties.



Kleuren.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

Materialen.



Teak hout



(Belgische) blauwe
natuursteen



Carrara marmer



Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1000



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadspecificaties

Mode 3 laadvermogen 3,7 - 22kW
3 x 400V+N (16A - 32A per fase)



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
laadsessies te beheren



Laadbron

2 x type 2 laadpoort
2 x 32A



OCPP-compatibiliteit

Verbind met een platform naar keuze



Energiemonitoring

2 x MID gecertificeerde energiemonitor
Berekening van transactiekosten



Authenticatie

Optionele RFID-integratie



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Afmetingen

1152 x 154 x 186 mm
H x B x D




Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
600 x 315 x 155 mm



Kabel

2 x 5G 6mm² + 14 tot 18 x 0.34mm² (2 x UTP/SVV)
Tussen componenten en laadstation



Max. kabelafstand

100 meter
Tussen componenten en laadstation



Verlichting

LED omgevingsverlichting
Aparte controle mogelijk



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal



Beschermingsgraad

IP65 / IK10