

VETON

WALL

Specificaties.



Kleuren.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1000



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadspecificaties

Mode 3 laadvermogen 3,7 - 22kW
3 x 400V+N (16A - 32A per fase)



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
laadsessies te beheren



Laadbron

Type 2 laadpoort
32A



OCPP-compatibiliteit

Verbind met een platform naar keuze



Energiemonitoring

1 x MID gecertificeerde energiemonitor
Berekening van transactiekosten



Authenticatie

Optionele RFID-integratie



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Afmetingen

350 x 350 x 136 mm
H x W x D




Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
450 x 315 x 155 mm



Kabel

5G 6mm² + 6 tot 10 x 0.34mm² (UTP/SVV)
Tussen componenten en laadstation



Max. kabelafstand

100 meter
Tussen componenten en laadstation



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal



Beschermingsgraad

IP65 / IK10