





Couleurs.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

Matériaux.



Bois de teck



Pierre bleue (belge)



Marbre de Carrare



Spécifications.



Automate de charge

Phoenix Contact Charx SEC Series

SEC-3XXX / SEC-1XXX



Connectivité

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API

Connexion 4G/2G optionelle



Spécifications de charge

Mode 3 / 3,7 - 13,5 kW 3 x 400V+N

16A - 20A par phase



Sortie de charge

Câble de charge (type 2) 20A



Protection de surcharge

Équilibrage dynamique de charge



Plateformes de recharge

Connectez avec fournisseur de choix



Authentification

Par lecteur RFID Inclus



Surveillance de l'énergie

Moniteur certifié MID

Calculation des coûts de transaction



Application web

Application web intégrée pour gérer les sessions de charge



Dimensions

1152 x 154 x 186 mm $H \times L \times D$



Boîtier de composants

Integré dans armoire de rangement 450 x 315 x 155 mm



Détection de courant résiduel

Protection courant résiduel integrée 6mA DC / 30mA AC



Câble

 $5G 4mm^2 + 7 \times 0.34mm^2$ (E)XVB (1x) + CAT 7 SFTP (1x)



Distance de câble max.

100 mètres (CAT 7)

Entre composants et chargeur



Plateforme ouverte

Pour vos propres applications

PLC Next based



Éclairage ambiant

Veilleuse LED
Contrôle séparé possible



Boîtier du chargeur

Revêtement en poudre d'acier et d'aluminium



Niveau de protection

IP65 / IK10