



ONE

Specificaties.



Kleuren.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

Materialen.



Teak hout



(Belgische) blauwe
natuursteen



Carrara marmer



Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1XXX



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus
TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadvermogen

Mode 3 / 3,7 - 13,5 kW
3 x 400V+N
16A - 20A per fase



Laadbron

Type 2 laadkabel
20A



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



EV-oplaadplatformen

Verbind met een platform
naar keuze (via OCPP)



Authenticatie

Via RFID-lezer
Inbegrepen



Energiemonitoring

MID gecertificeerde energiemonitor
Berekening van transactiekosten



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
configuratie te beheren



Afmetingen

1152 x 154 x 186 mm
H x B x D



Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
450 x 315 x 155 mm



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Kabel

5G 4mm² + 7 x 0.34mm²
(E)XVB (1x) + CAT 7 SFTP (1x)



Max. kabelafstand

100 meter (CAT 7)
Tussen componenten en laadstation



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Verlichting

LED omgevingsverlichting
Aparte controle mogelijk



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal en aluminium



Beschermingsgraad

IP65 / IK10