



TWO (base)

Specificaties.



Kleuren.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

Materialen.



Teak hout



(Belgische) blauwe
natuursteen



Carrara marmer



Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1XXX



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadvermogen

Mode 3 / 3,7 - 22 kW
3 x 400V+N
16A - 32A per fase



Laadbron

2x type 2 laadpoort
2 x 32A



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



EV-oplaadplatformen

Verbind met een platform
naar keuze (via OCPP)



Authenticatie

Via RFID-lezer
Inbegrepen



Energiemonitoring

MID gecertificeerde energiemonitors
Berekening van transactiekosten



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
configuratie te beheren



Afmetingen

1152 x 154 x 186 mm
H x B x D



Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
600 x 315 x 155 mm



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschillstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Kabel

5G 6mm² + 16 x 0.34mm²
(E)XVB (2x) + CAT 7 SFTP (2x)



Max. kabelafstand

100 meter (CAT 7)
Tussen componenten en laadstation



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal en aluminium



Beschermingsgraad

IP65 / IK10