



TWO (socket)

Spécifications.



Couleurs.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

Matériaux.



Bois de teck



Pierre bleue (belge)



Marbre de Carrare



Spécifications.



Automate de charge

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1XXX



Connectivité

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API
Connexion 4G/2G optionnelle



Spécifications de charge

Mode 3 / 3,7 - 22 kW
3 x 400V+N
16A - 32A par phase



Sortie de charge

2 x port de charge (type 2)
2 x 32A



Protection de surcharge

Équilibrage dynamique de charge



Plateformes de recharge

Connectez avec fournisseur
de choix (via OCPP)



Authentification

Par lecteur RFID
Inclus



Surveillance de l'énergie

Moniteurs certifié MID
Calcul des coûts de transaction



Application web

Application web intégrée pour gérer
les sessions de charge



Dimensions

1152 x 154 x 186 mm
H x L x D



Boîtier de composants

Intégré dans armoire de rangement
600 x 315 x 155 mm



Détection de courant résiduel

Protection courant résiduel intégrée
6mA DC / 30mA AC



Câble

5G 6mm² + 18 x 0.34mm²
(E)XVB (2x) + CAT 7 SFTP (3x)



Distance de câble max.

100 mètres (CAT 7)
Entre composants et chargeur



Plateforme ouverte

Pour vos propres applications
PLC Next based



Éclairage ambiant

Veilleuse LED
Contrôle séparé possible



Boîtier du chargeur

Revêtement en poudre d'acier et
d'aluminium



Niveau de protection

IP65 / IK10