




Couleurs.



Spécifications.



Automate de charge

Phoenix Contact Charx SEC Series SEC-3XXX / SEC-1XXX

Connectivité

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API

Connexion 4G/2G optionelle



Spécifications de charge

Mode 3 / 3,7 - 22 kW 3 x 400V+N

16A - 32A par phase



Sortie de charge

Port de charge (type 2) 32A



Protection de surcharge

Équilibrage dynamique de charge



Plateformes de recharge

Connectez avec fournisseur de choix (via OCPP)



Authentification

Par lecteur RFID Inclus



Surveillance de l'énergie

Moniteur certifié MID Calculation des coûts de transaction



Application web

Application web intégrée pour gérer les sessions de charge



Dimensions

350 x 350 x 136 mm $H \times L \times D$



Boîtier de composants

Integré dans armoire de rangement 450 x 315 x 155 mm



Détection de courant résiduel

Protection courant résiduel integrée 6mA DC / 30mA AC



 $5G 6mm^2 + 10 \times 0.34mm^2$ (E)XVB (1x) + CAT 7 SFTP (2x)



Distance de câble max.

100 mètres (CAT 7) Entre composants et chargeur



Plateforme ouverte

Pour vos propres applications PLC Next based



Boîtier du chargeur

Revêtement en poudre d'acier et d'aluminium



Niveau de protection

IP65 / IK10