

VETON

# WALL


Specificaties.




Kleuren.



Imperial Black



Cotton White



Midnight Blue



Medusa Green

# Specificaties.



## Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series  
SEC-3XXX / SEC-1XXX



## Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API  
Optionele 4G/2G verbinding



## Laadvermogen

Mode 3 / 3,7 - 22 kW  
3 x 400V+N  
16A - 32A per fase



## Laadbron

Type 2 laadpoort  
32A



## Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



## EV-oplaadplatformen

Verbind met een platform  
naar keuze (via OCPP)



## Authenticatie

Via RFID-lezer  
Inbegrepen



## Energiemonitoring

MID gecertificeerde energiemonitor  
Berekening van transactiekosten



## Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om  
configuratie te beheren



## Afmetingen

350 x 350 x 136 mm  
H x B x D



## Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast  
450 x 315 x 155 mm



## Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule  
6mA DC / 30mA AC



## Kabel

5G 6mm<sup>2</sup> + 10 x 0.34mm<sup>2</sup>  
(E)XVB (1x) + CAT 7 SFTP (2x)



## Max. kabelafstand

100 meter (CAT 7)  
Tussen componenten en laadstation



## Open platform

Voor eigen applicaties  
PLC Next gebaseerd



## Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal en aluminium



## Beschermingsgraad

IP65 / IK10